

BIFURCACIÓN ROSCA MACHO



**BIFURCACION
ROSCA MACHO**

| CODIGO | ROSCA | DIAMETRO |
|--------|----------|----------|
| 94/1 | 1/8 BSPT | 6 mm |
| 94/2 | 1/8 BSPT | 8 mm |
| 94/25 | 1/4 BSPT | 4 mm |
| 94/3 | 1/4 BSPT | 4 mm |
| 94/4 | 1/4 BSPT | 8 mm |
| 94/5 | 1/4 BSPT | 10 mm |
| 94/55 | 1/4 BSPT | 12 mm |
| 94/6 | 3/8 BSPT | 10 mm |
| 94/7 | 1/2 BSPT | 12 mm |

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Conexión de un paso para conectar tubo
- Amplia variedad de geometrías
- Compactos y estéticos
- Incluye sellador pre aplicado en las roscas
- Para ser utilizado tanto en tubos métricos y en pulgadas
- Acople Neumático

ESPECIFICACIONES

- Presión de Trabajo: 0-10.2 kgm/cm² (0 – 1.0 Mpa)
- Presión Negativa: -750 mm Hg
- Rango de temperatura de trabajo: 0 – 60°C
- Material del tubo: Poliuretano