

CONEXIÓN RECTA GALVANIZADA



**RECTO
ROSCA MACHO**

CODIGO	ROSCA	DIAMETRO
60/1	1/8 BSPT	6 mm
60/2	1/8 BSPT	8 mm
60/3	1/4 BSPT	6 mm
60/4	1/4 BSPT	8 mm
60/5	1/4 BSPT	10 mm
60/6	1/4 BSPT	12 mm
60/60	3/8 BSPT	6 mm
60/65	3/8 BSPT	8 mm
60/7	3/8 BSPT	10 mm
60/8	3/8 BSPT	12 mm
60/82	3/8 BSPT	16 mm
60/83	1/2 BSPT	8 mm
60/85	1/2 BSPT	10 mm
60/9	1/2 BSPT	12 mm
60/95	1/2 BSPT	14 mm
60/96	1/2 BSPT	16 mm
60/10	1/8 BSPT	10 mm
60/11	1/8 BSPT	4 mm
60/12	MS	4 mm
60/125	MS	6 mm
60/13	1/4 BSPT	4 mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Conexión de un paso para conectar tubo
- Amplia variedad de geometrías
- Compactos y estéticos
- Incluye sellador pre aplicado en las roscas
- Para ser utilizado tanto en tubos métricos y en pulgadas

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp:** +549 11 43990004

Email: gomaeme@gomaeme.com.ar

CONEXIÓN RECTA GALVANIZADA

- Acople Neumático

ESPECIFICACIONES

- Presión de Trabajo: 0-10.2 kgm/cm² (0 – 1.0 Mpa)
- Presión Negativa: -750 mm Hg
- Rango de temperatura de trabajo: 0 – 60°C
- Material del tubo: Poliuretano