

UNION DOBLE EUROPEA NORMA FAFFEUR

APLICACION

Unió utilizada en la industria vitivinícola para las conexiones en la planta de las válvulas, accesorios, tanques, etc. Producto según estándares de calidad dimensional, permite que el flujo circule libremente una vez en servicio. Permite desarmar partes de instalaciones en forma rápida y sencilla.

CARACTERISTICAS

Diseñado y construido con precisión dimensional.

Paso total (caudal de plena corriente).

Acabado sanitario con rugosidad $Ra < 0,8 \mu m$.

Diámetros de 1/2" a 6".

Manguitos en material aisi 304L y 316L.

Tuercas en material aisi 304 y 316.

A pedido se realizan tuercas ciegas.

La junta insertada en el manguito roscado, hace contacto con el manguito liso generando una continuidad higiénica a lo largo de la tubería. Puede ser soldada desde sus extremos a tuberías, accesorios, válvulas, bombas a extremos de intercambiadores de calor.



UNION DOBLE EUROPEA NORMA FAFFEUR



UNION DOBLE FAFFEUR

Corte Axial Pieza Completa	D Diám. milímetros	L1
	44/51	68
	44	68
	68	92
	75	103
	110	127
	Calidad del material	Otra Descripción
	304 - 304L - 316 - 316L	Fafeur Unión

MANGUITO LISO FAFFEUR P/SOLDAR

Corte Axial Despiece de Unión Doble Fafeur 1/3	B	E	D	L
	44	38.1	44.5	51.0
	68	62.0	68.0	76.0
	75	68.0	76.2	84.5
	110	87.0	101.6	109.0
	Calidad del material	Otra Descripción		
	304 - 304L - 316 - 316L	Fafeur Unión		

