



### **UNION DOBLE EUROPEA NORMA FAFFEUR**



#### **APLICACION**

Unió utilizada en la industria vitivinícola para las conexiones en la planta de las válvulas, accesorios, tanques, etc. Producto según estándares de calidad dimensional, permite que el flujo circule libremente una vez en servicio. Permite desarmar partes de instalaciones en forma rápida y sencilla.

### CARACTERISTICAS

Diseñado y construido con precisión dimensional. Paso total (caudal de plena corriente). Acabado sanitario con rugosidad Ra < 0,8 µm. Diámetros de 1/2" a 6". Manguitos en material aisi 304L y 316L. Tuercas en material aisi 304 y 316. A pedido se realizan tuercas ciegas.

La junta insertada en el manguito roscado, hace contacto con el manguito liso generando una continuidad higiénica a lo largo de la tubería. Puede ser soldada desde sus extremos a tuberías, accesorios, válvulas, bombas a extremos de intercambiadores de calor.









# **UNION DOBLE EUROPEA NORMA FAFFEUR**







	D	L1 ME DOMAE		
Diám, milímetros				
44/51	68	39.5		
44	68	39.5		
68	92	50.5		
75	103	56.6		
110	127	39.8		
Calidad del material		Otra Descripción		
304 - 304L - 316 - 316L		Fafeur Unión		



	В	E	D	L
Diám. milimetros				
44	38.1	44.5	51.0	2
68	62.0	68.0	76.0	2:
75	68.0	76.2	84.5	23
110	87.0	101.6	109.0	2
Calidad		Otra		
del material			ripción	
304 - 304L - 316 - 316L		SL Fafeu	Fafeur Unión	





## **UNION DOBLE EUROPEA NORMA FAFFEUR**

