

CODO GIRATORIO 90° PLÁSTICO



**CODO
ROSCA MACHO**

CODIGO	ROSCA	DIAMETRO
64/1	1/8 BSPT	6 mm
64/2	1/8 BSPT	8 mm
64/3	1/4 BSPT	6 mm
64/4	1/4 BSPT	8 mm
64/5	1/4 BSPT	10 mm
64/6	1/4 BSPT	12 mm
64/7	3/8 BSPT	10 mm
64/8	3/8 BSPT	12 mm
64/9	1/8 BSPT	4 mm
64/10	M5	4 mm
64/11	1/4 BSPT	4 mm
64/12	M5	6 mm
64/13	3/8 BSPT	8 mm
64/14	1/2 BSPT	10 mm
64/15	1/2 BSPT	12 mm
64/20	1/2 BSPT	14 mm
64/21	1/2 BSPT	16 mm
64/25	1/8 BSPT	10 mm
64/65	3/8 BSPT	6 mm
64/85	3/8 BSPT	14 mm
64/90	3/8 BSPT	16 mm
GFPL1/4-1	1/8 BSPT	1/4 manguera
GFPL5/16-1	1/8 BSPT	5/16 manguera
GFPL1/4-2	1/4 BSPT	1/4 manguera
GFPL5/16-2	1/4 BSPT	5/16 manguera
GFPL3/8-2	1/4 BSPT	3/8 manguera

CODO GIRATORIO 90° PLÁSTICO

CODIGO	ROSCA	DIAMETRO
GFPL1/2-2	1/4 BSPT	1/2 manguera
GFPL3/8-3	3/8 BSPT	3/8 manguera
GFPL1/2-4	1/2 BSPT	1/2 manguera

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Conexión de un paso para conectar tubo
- Amplia variedad de geometrías
- Compactos y estéticos
- Incluye sellador pre aplicado en las roscas
- Para ser utilizado tanto en tubos métricos y en pulgadas
- Acople Neumático

ESPECIFICACIONES

- Presión de Trabajo: 0-10.2 kgm/cm² (0 – 1.0 Mpa)
- Presión Negativa: -750 mm Hg
- Rango de temperatura de trabajo: 0 – 60°C
- Material del tubo: Poliuretano