

UNIONES DE CHAPA / FERRART



Aplicación:

Transporte liviano. Maquinarias Agrícolas. Rotoenfardadoras. Molinos. Etc. Ancho standard: 300mm. A pedido 450mm o 650mm.

Disponibles en SAE 1010 galvanizadas e inoxidables.

Características:

No dañan la cinta porque no cortan las fibras.

No tienen puntas filosas.

No concentran humedad.

La cinta es separable.

Bajo mantenimiento.

MODELO	ESPESOR DE CINTA	DIAM. MÍNIMO DE POLEA	TENSIÓN RECOMENDADA	TENSIÓN MÁXIMA
7	2.4 - 3.6mm	51mm	8kg/cm	10kg/cm
15	3.5 - 4.0mm	64mm	10kg/cm	12kg/cm
20	4.0 - 4.8mm	76mm	15kg/cm	17kg/cm
25	4.8 - 5.6mm	102mm	17kg/cm	19kg/cm
27	5.6 - 7.1mm	127mm	17kg/cm	19kg/cm
35	7.1 - 7.6mm	178mm	23kg/cm	27kg/cm
45	7.9 - 9.5mm	229mm	25kg/cm	29kg/cm
55	9.5 - 11.1mm	305mm	27kg/cm	32kg/cm
65	11.1 - 12.7mm	356mm	30kg/cm	35kg/cm

UNIONES DE CHAPA / FERRART

