

GRAMPA DE ALAMBRE CLIPPER / FLEXCO



Características y beneficios:

- Instalación rápida y económica
- Grapas de bajo perfil
- Doble plantilla de agarre escalonado que no lastima la carcasa de la banda
- Opera rápidamente y sin bordes con los componentes del transportador

Aplicaciones:

- Para bandas hasta de 25/34" (10mm) de espesor, con rangos hasta de 125 P.I.W. (21 kN/m) y diámetros de polea mínimos de 15/16" a 7" (24 a 175 mm)

Opciones:

- Dos estilos de gancho:
 - **Grapas Unibar®**: Ganchos Clipper soldados a una barra común para mejorar la seguridad de instalación y facilitar el engrapado de los extremos de la banda
 - **Grapas Clipmark®**: Ganchos montados en cartón: Ganchos individuales que están asegurados en un papel de cardado para un manejo seguro.
 - Amplia variedad de diámetros de cable, materiales, longitudes de puntas, barras y longitudes de tiras
- Varios métodos de instalación:
 - Mantenimiento de empalmes con Roller Lacing Technology™: Herramientas de instalación livianas y portátiles que engrapan de manera precisa y suave los ganchos en la banda para un empalme de bajo perfil
 - Grapas de producción: para engrapado de alto volumen de producción
 - Grapas de especialidad

GRAMPA DE ALAMBRE CLIPPER / FLEXCO

