

CUERDA ORING DE ACRILO NITRIL / GOMA BUNA



Elastómero de Acrilo Nitrilo (Goma Buna), resistente a los aceites minerales, aire comprimido, agua, gas, grasa, aceite hidráulico y derivados del petróleo.
Rango de temperatura -25°C a +120°C

MEDIDAS ESPONJOSOS / MICROCELULAR

PERFIL	LARGOS	PERFIL	LARGOS
Ø 03MM	100 MTS	Ø 22MM	50 MTS
Ø 04MM	100 MTS	Ø 25MM	50 MTS
Ø 05MM	100 MTS	Ø 26MM	50 MTS
Ø 06MM	100 MTS	Ø 28MM	50 MTS
Ø 08MM	100 MTS	Ø 30MM	50 MTS
Ø 10MM	100 MTS	Ø 32MM	50 MTS
Ø 12MM	50 MTS	Ø 34MM	50 MTS
Ø 14MM	50 MTS	Ø 36MM	50 MTS
Ø 16MM	50 MTS	Ø 38MM	50 MTS
Ø 18MM	50 MTS	Ø 40MM	50 MTS
Ø 20MM	50 MTS		

MEDIDAS DENSOS / COMPACTOS

PERFIL	LARGOS	PERFIL	LARGOS
Ø 03MM	100 MTS	Ø 10MM	50 MTS
Ø 04MM	100 MTS	Ø 12MM	50 MTS
Ø 05MM	100 MTS	Ø 14MM	25 MTS
Ø 06MM	100 MTS	Ø 16MM	25 MTS
Ø 07MM	100 MTS	Ø 18MM	25 MTS
Ø 7,5MM	100 MTS	Ø 20MM	25 MTS
Ø 08MM	100 MTS	Ø 22MM	25 MTS
Ø 8,5MM	50 MTS	Ø 24MM	25 MTS
Ø 09MM	50 MTS	Ø 25MM	25 MTS
Ø 9,5MM	50 MTS	Ø 30MM	25 MTS