

## MANGA PLANA ROJA DE PVC SUPER REFORZADA / GFMMPR

## APLICACION

Abastecimiento y drenaje de agua, con excelente resistencia a la abrasión. Usualmente usada en la minería a cielo abierto, construcciones civiles, o lugares de montaña donde el agua debe ser transportada a sitios de alturas considerables. Soporta más presión que el modelo de color azul.

A pedido se puede fabricar la misma con material de caucho sintético para soportar trabajo mas intenso.

**A PEDIDO SE PUEDE FABRICAR  
LA MISMA CON MATERIAL DE  
CAUCHO SINTÉTICO PARA ■■■■■  
SOPORTAR TRABAJO MAS INTENSO**



## CONSTRUCCIÓN

Manguera plana elaborada con PVC, reforzada con multiples fibras de poliéster insertas dentro del tubo

Se presenta en color roja. Se conectan facilmente con [acoples rápidos tipo camlock](#) y ajustando con [abrazaderas](#).

## Longitud standard

Rollos de 50 y 100 metros.

## Rango de Temperatura

Rango de temperatura: -15°C / +60°C.



## MANGA PLANA ROJA DE PVC SUPER REFORZADA / GFMMPR

DIAMETRO INTERNO (mm)	ESPESOR DE PARED (mm)	PESO (g/m)	PRESION DE TRABAJO (kg/cm2)
38	1.90	290	10.0
45	2.00	350	10.0
51	2.05	420	10.0
64	2.15	540	10.0
76	2.25	660	9.0
90	2.35	800	9.0
102	2.55	1000	9.0
152	2.95	1600	7.0
205	2.95	2200	7.0