

MANGUERA ASPIRANTE AIRE O AGUA / GF-116 GF-117



APLICACION

Manguera para aspiración de aire o agua caliente o fría con sólidos en suspensión. Utilizada en industrias como Dragados, Construcción, Sopladoras en la ind. Metalúrgica, etc. Diseñada para resistir el arrastre y el uso severo. Resistente a numerosos productos químicos y agentes atmosféricos.

Rango de Temperatura: -30 a + 100 °C, picos de hasta 120 °C.

CONSTRUCCION

Tubo interior: Especialmente desarrollado para soportar agua a temperatura bajas y altas. Según norma IRAM 113.001 Tipo y Clase AA. Dureza Shore A-2 60.

Refuerzos: Múltiples fibras sintéticas de alta tenacidad, previamente tratadas. Espiral de acero SAE1070. Ante presiones negativas muy altas se puede colocar doble espiral.

Cubierta exterior: Desarrollada para resistir a agentes atmosféricos, arrastre, salpicaduras de combustibles y aceites. Según norma IRAM 113.001 Tipo y Clase AA. Dureza Shore A-2 60.

Diámetros: 1" hasta 10"

Presión: Liviana 5 bar / Pesada 10 bar



MANGUERA ASPIRANTE AIRE O AGUA / GF-116 GF-117

DIAMETRO	CODIGO	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE RUPTURA
¾" (19mm)	GF116N019	5 bar	10 bar
	GF117N019	10 bar	15 bar
1" (25mm)	GF116N025	5 bar	10 bar
	GF117N025	10 bar	15 bar
1¼" (32mm)	GF116N032	5 bar	10 bar
	GF117N032	10 bar	15 bar
1½" (38mm)	GF116N038	5 bar	10 bar
	GF117N038	10 bar	15 bar
1¾" (45mm)	GF116N045	5 bar	10 bar
	GF117N045	10 bar	15 bar
2" (51mm)	GF116N051	5 bar	10 bar
	GF117N051	10 bar	15 bar
2½" (64mm)	GF116N064	5 bar	10 bar
	GF117N064	10 bar	15 bar
3" (76mm)	GF116N076	5 bar	10 bar
	GF117N076	10 bar	15 bar
4" (102mm)	GF116N102	5 bar	10 bar
	GF117N102	10 bar	15 bar
4½" (114mm)	GF117N114	10 bar	15 bar
5" (127mm)	GF117N127	10 bar	15 bar
6" (152mm)	GF117N152	10 bar	15 bar
8" (204mm)	GF117N204	10 bar	15 bar
10" (254mm)	GF117N280	10 bar	15 bar
12" (305mm)	GF117N305	10 bar	15 bar

MANGUERA ASPIRANTE AIRE O AGUA / GF-116 GF-117

GOMAEME

**MANGUERA DE GOMA
PARA SUCCION / ASPIRACION
DE AIRE Y AGUA**



**MANGUERA PARA CARGA Y
DESCARGA DE AGUA**

GOMAEME