

MANGUERA DESOBSTRUCTORA DE CLOACAS Y SUMIDEROS



La manguera desobstructora para limpieza de cloacas ofrece un diseño y construcción para un excelente servicio y durabilidad en condiciones extremas. Su resistente cobertura de poliuretano incorpora gran resistencia al ambiente hostil donde trabaja protegiendola de la abrasión y tajaduras. Se provee con terminales macho NPT cincados prensados de fábrica que garantizan su correcto funcionamiento. Muy utilizada en camiones con el [MANGUEROTE de SUCCION](#) tipo vactor o trompa de elefante.

Más información en <http://www.desobstructora.com.ar/>

CONSTRUCCIÓN

Tubo interno: Tubo Interior de Poliéster elastomérico flexible

Cobertura: Recubrimiento de poliuretano de alta resistencia a la abrasión y a los micro-organismos (color Naranja)

Refuerzo: Doble refuerzo de fibra sintética de alta resistencia

Temperatura y Diametros: -40°C a + 65°C / Diametros: 1/2" - 3/4" y 1"

Presión: 2500 psi (175 bar)

Largo: Rollos de 120mts o 150mts de largo. Radio de curvatura: 140mm



MANGUERA DESOBSTRUCTORA DE CLOACAS Y SUMIDEROS

MANGUERA DESOBSTRUCTORA DE CLOACAS Y SUMIDEROS

