MANGUERA EXPELENTE AIRE O AGUA A 5 BAR / GF-104



APLICACION

Manguera para impulsión de aire, agua caliente o fría, no corrosivos, con solidos en suspensión hasta un 10%. Utilizada en todo tipo de industrias como Minería, Petróleo, Automotriz, Refrigeración y Construcción. Diseñada para resistir el arrastre, el medio ambiente y el uso intenso. Tubo externo e interno liso. Resistente a numerosos productos químicos.
Rango de Temperatura: -30 a + 80 °C.

CONSTRUCCION

Tubo interior: Goma sintética especialmente desarrollada para soportar agua a temperatura bajas y altas, con solidos hasta un 10%.

Refuerzos: Múltiples fibras sintéticas de alta tenacidad, previamente tratadas. Adhesión entre capas de armado mínima 3,5 kN/m. En caso de necesitar succión se agrega un espiral de acero SAE1070.

Cubierta exterior: Goma sintética, resistente a agentes atmosféricos, arrastre, salpicaduras de combustibles y aceites.

Diámetros: 3/4" hasta 4"

Presión: 5 bar



Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina
Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004
Email: gomaeme@gomaeme.com.ar