GOMAEME
CONDUCCION DE FLUIDOS Y TRANSMISION DE POTENCIA

GOMA FILTROS

MANGUERA ALIMENTICIA DE PVC CON ESPIRAL DE ACERO / GFMSAC



APLICACION

Elaborada en PVC 100% virgen, con refuerzo inserto de alambre acerado, apto para el contacto con alimentos, resistente a numerosos productos químicos. Interior y exterior totalmente lisos. Fabricada para la aspiración y el transporte de bebidas, aceites, procesados de carnes y productos alimenticios líquidos hasta el 28% de alcohol. La pared transparente permite un excelente control óptico del medio transportado.

Temperatura: De -10°C. a 60 °C.

Presión: 8 bar en los diametros mas pequeños a 2 bar en el diametro mayor

Diametros: 3/8" (10mm) hasta 152mm (6")

CONSTRUCCION

Material: Tubo de PVC virgen atóxico apto para alimentos

Refuerzo: Espiral de alambre acerado



CÓDIGO	Φ Interior		Φ Exterior	Vacio	Presión de Rotura	Presión de Trabajo	Radio min. de Curvatura	Longitud
TricoFlex Acero AL	Inch	mm	mm	m de H2O	Bar	Bar	mm	m
63101600003000	5/8	16	22	8.5	18	6	30	30
63101900003000	3/4	19	25.4	8.5	18	6	34	30
63102200003000	7/8	22	29	8.5	18	6	38	30
63102500003000	1	25	32	8.5	18	6	42	30
63103200003000	1 1/4	32	40	8.5	15	5	53	30
63103800003000	1 1/2	38	47	8.5	15	5	63	30
63104500003000	1 3/4	45	55	8.0	15	5	74	30
63105000003000	2	50	60	8.0	15	5	82	30
63106300003000	2 1/2	63	75	8.0	12	4	138	30
63107600003000	3	76	88	7.0	9	3	164	30
63110000002000	4	102	115	7.0	9	3	215	20

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004

Email: gomaeme@gomaeme.com.ar