

## MANGUERA ASPIRANTE ALIMENTICIA DE PVC TRANSPARENTE / GFMSAL

### APLICACIONES

Apropiado para la aspiración y el transporte de bebidas, aceites, procesados de carnes y productos alimenticios líquidos. La pared transparente permite un excelente control óptico del medio transportado. Utilizado en instalaciones sometidas a presión, para transporte de productos que no requieran contaminación, industrias alimentarias de conservas, etc. Elevada flexibilidad y de fácil manejo. Resistente a numerosos productos químicos. Buena resistencia a la abrasión.

### CONSTRUCCION:

**Tubo:** Compuesto en P.V.C. flexible. Color transparente.

**Refuerzo:** Con espiral interna transparente de P.V.C. rígida.

**Tubo interno:** De PVC atoxico liso y perfectamente calibrada.

**Temperatura de trabajo:** -10° C a 60° C.

**Diámetros:** Desde 3/4" hasta 2"



## GOMAEME

**MANGUERA DE PVC  
ASPIRANTE EXPELENTE  
CALIDAD ALIMENTICIA**

## MANGUERA ASPIRANTE ALIMENTICIA DE PVC TRANSPARENTE / GFMSAL

| DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | VACÍO<br>m de H2O | PRESIÓN DE<br>ROTURA<br>Bar | PRESIÓN DE<br>TRABAJO<br>Bar | RADIO MIN<br>DE CURVATURA | LONGITUD |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|
| ¾" - 19 mm       | 26.1 mm          | 10.0              | 24                          | 8                            | 150 mm                    | 30 Mts   |
| 1" - 25 mm       | 33.1 mm          | 10.0              | 24                          | 8                            | 200 mm                    | 30 Mts   |
| 1¼" - 32 mm      | 40.4 mm          | 10.0              | 21                          | 7                            | 250 mm                    | 30 Mts   |
| 1½" - 38 mm      | 46.4 mm          | 10.0              | 21                          | 7                            | 300 mm                    | 30 Mts   |
| 1¾" - 45 mm      | 53.9 mm          | 10.0              | 18                          | 6                            | 360 mm                    | 30 Mts   |
| 2" - 50 mm       | 59.3 mm          | 9.0               | 18                          | 6                            | 400 mm                    | 30 Mts   |
| 2½" - 63 mm      | 74.1 mm          | 9.0               | 18                          | 6                            | 500 mm                    | 30 Mts   |
| 3" - 76 mm       | 87.1 mm          | 9.0               | 15                          | 5                            | 600 mm                    | 30 Mts   |
| 4" - 102 mm      | 115.4 mm         | 9.0               | 12                          | 4                            | 800 mm                    | 20 Mts   |
| 5" - 125 mm      | 140.0 mm         | 8.0               | 9                           | 3                            | 1000 mm                   | 20 Mts   |