




## MANGUERA ASPIRANTE-EXPELENTE ALIMENTICIA / KURIYAMA 2612



## **APLICACION**

Manguera para la aspiración e impulsión de líquidos como alimentos con altos contenidos grasos como cremas, aceites vegetales, manteca, yogurth, helado, bebidas y alcoholes a 10 BAR. Muy utilizada en camiones cisterna, la industria alimenticia lactea, avícola, cárnica y porcina. Esterilizable con vapor o con soluciones de limpieza CIP.

**Soporta temperaturas** De -30°C. a 100°C. (Para esterilización, máximo +130°C por 30 minutos)

Presión de trabajo: 10 bar

## **CONSTRUCCION**

**Material**: Tubo interior de caucho NBR atóxico blanco con refuerzo textil de alta tenacidad y espiral de acero.

Cubierta exterior de caucho EPDM azul resistente al abrasión y excelente, resistencia al ozono ambiental, resistente al aceite.

**Longitud estándar**: 20, 30 o 60 mt.

Rango Temperatura: De -30°C. a 100°C. (Para esterilización,

máximo +130°C por 30 minutos)

**Homologaciones**: Conforme FDA. D.M. 21/03/73

DATOS TÉCNICOS			
Diámetro Int Ext. mm.	Peso g/m	Radio Giro mm.	Presión Serv Rotura (Bar)
19 x 31	740	57	10 - 30
25 x 37	920	75	10 - 30
32 x 34	1.090	96	10 - 30
38 x 50	1.270	114	10 - 30
51 x 63	1.640	153	10 - 30
63 x 75	2.150	189	10 - 30
76 x 88	2.580	228	10 - 30
102 x 116	3.580	306	10 - 30





## MANGUERA ASPIRANTE-EXPELENTE ALIMENTICIA / KURIYAMA 2612

