

## MANGUERA BODEGUERA DE 5 O 10 BAR / GF-310



### APLICACION

Manguera aspirante y/o expelente para vinos, mostros, vinagres, cervezas y alcoholes. Atóxica y de uso alimentario. Muy flexible. Resistente a los alcoholes y productos para limpieza CIP. No afecta el olor, el color ni el sabor. Libre de ftalatos.

**Soporta temperaturas** -30°C a +100°C (Para esterilización, máximo +130C por 30 minutos.)

**Presión de trabajo:** Baja de 5bar o Liviana de 10bar.

**Diámetros desde:** 1½" (38mm) hasta 4" (101mm)

**Longitud estándar:** Rollos de 20 metros.

### CONSTRUCCION

**Tubo interno:** Tubo especialmente construido con mezcla de compuestos especiales para no alterar las características organolépticas del líquido que conduce según las normas ASTM D.200. Clase AA de color blanco grado alimenticio. Cumple normas FDA.

**Refuerzo:** Telas de fibra sintética, impregnadas con compuestos de caucho y espiral de alambre de acero de alta resistencia incorporado.

**Cubierta:** Capa de goma EPDM roja o blanca (a elección), acabado entelado, resistente a la intemperie, el arrastre y el trabajo intenso.

