

MANGUERA KURIYAMA VAPOR CLEAN PARA LAVADO



APLICACION

Manguera para impulsión de agua caliente y de productos de limpieza en la industria. Soporta productos de limpieza CIP y Soda Cáustica en diferentes concentraciones y temperaturas a pedido del cliente. Con cobertura de caucho EPDM blanco para cumplir normas del Código Alimentario Argentino. Utilizada para el lavado en tambos, frigoríficos, embotelladoras, cervecerías e industrias como la láctea, cárnica, avícola, etc. Con espesores calculados brindando excelente flexibilidad y resistencia para soportar mayor arrastre, la intemperie, los rayos UV, aceites y grasas y que no colapse en radios de giros pequeños optimizando la durabilidad.

Rango de Temperatura: -30 a +110 °C.

Diametros: 1/2", 3/4" y 1"

Presión: trabajo 14 bar con factor de seguridad x3 (máxima 42bar)

CONSTRUCCION

Tubo interior: Caucho sintético negro, construido con mezcla de compuesto especialmente preparado para soportar químicos.

Refuerzos: Fibras sintéticas de alta tenacidad, previamente tratadas, logrando una durabilidad optima.

Cubierta exterior: Caucho sintético blanco, resistente a los aceites, grasas y a la abrasión generada por el arrastre continuo.

