

## MANGUERA SANICLEAN PARA LAVADO



### APLICACION

Manguera totalmente blanca para impulsión de agua caliente y de productos de limpieza en la industria. Soporta productos de limpieza CIP y Soda Cáustica en diferentes concentraciones y temperaturas a pedido del cliente. Con cobertura de caucho y pvc blanco para cumplir normas del Código Alimentario Argentino. Utilizada para el lavado en tambos, frigoríficos, embotelladoras, cervecerías e industrias como la láctea, cárnica, avícola, etc. Con espesores calculados brindando excelente flexibilidad y resistencia para soportar mayor arrastre, la intemperie, los rayos UV, aceites y grasas y que no colapse en radios de giros pequeños optimizando la durabilidad.

**Rango de Temperatura:** -30 a +70 °C.

**Diametros:** 1/2", 3/4" y 1"

**Presión:** trabajo 26 bar con factor de seguridad x3 (máxima 75bar)

### CONSTRUCCION

**Tubo interior:** Caugo sintético blanco, construido con mezcla de compuesto especialmente preparado para soportar químicos.

**Refuerzos:** Fibras sintéticas de alta tenacidad para alta presion, previamente tratadas, logrando una durabilidad optima.

**Cubierta exterior:** Caugo y pvc blanco, resistente a los aceites, grasas y a la abrasión generada por el arrastre continuo.

