GOMAEME
CONDUCCION DE FLUIDOS Y TRANSMISION DE POTENCIA

GOMA FILTROS

MANGUERA ASPIRANTE DE HIDROCARBUROS / GF-414



Manguera para carga y descarga de combustibles, aceites industriales e hidrocarburos en general hasta con una aromaticidad del 50%. Excelente flexibilidad al tener una fabricación exterior levemente ondulada. Muy utilizada en distintas industrias como acerías, metalmecánica o para camiones cisterna tanque.

Diámetros: 1" hasta 4" (consultar por diámetros especiales)
Presión: Liviana 5 bar / Pesada 10 bar
Rango de Temperatura: - 20ºC a + 100ºC.
Rollos: de hasta 25mts o 30mts

CONSTRUCCION:
Tubo interior: Goma sintética desarrollada para estar en contacto permanente con combustibles y aceites Clase BG (IRAM 113.001).
Compatibilidad: Inmersión en Aceite ASTM Nº1: - 10% en ASTM Nº3: + 7% (IRAM 113.012).
Dureza: Shore A-2 60 (IRAM 113.003).
Refuerzos: Múltiples fibras sintéticas de alta tenacidad, previamente tratadas y espiral de alambre incorporado, según Norma SAE 1080. Cable de cobre interno para descarga electrostática.
Cubierta exterior: Goma EPDM desarrollada para resistir a agentes atmosféricos, arrastre, salpicaduras de combustibles y aceites Clase BF (IRAM 113.001).

OPCIONAL: Doble espiral de alambre incorporado (modelo GF-415)



Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004
Email: gomaeme@gomaeme.com.ar

MANGUERA ASPIRANTE DE HIDROCARBUROS / GF-414





Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004

Email: gomaeme@gomaeme.com.ar