GOMAEME
CONDUCCION DE FLUIDOS Y TRANSMISION DE POTENCIA

GOMA FILTROS

MANGUERA ASPIRANTE DE HIDROCARBUROS / GF-418

APLICACION:
Carga y descarga de hidrocarburos hasta un 40% de aromaticidad, aceites industriales y derivados de petróleo. Utilizada en servicios industriales en general, transportes, industria petrolera. También utilizada como manguera tipo R4 para retorno hidráulico. Gran flexibilidad y maniobrabilidad. Diseñada para resistir el arrastre y el uso severo. Interna y externamente lisa, posibilitando el prensado a cualquier longitud del rollo.
Rango de Temperatura: -30 a + 100 ºC, picos de hasta 120 ºC.

Diámetros: 1" hasta 8"
Presion: Liviana 5 bar / Pesada 10 bar
Rollos: de hasta 25mts

CONSTRUCCION:
Tubo interior:
Especialmente desarrollado para estar en contacto permanente con combustibles, petróleo y aceites industriales.
Según norma IRAM 113.001 Tipo y Clase BG. / Alargamiento a la rotura 590%.
Envejecimiento Térmico Variación: + 4 Shore / + 14% de resistencia a la tracción.
Según norma IRAM 113.012 Inmersión en Aceite ASTM Nº1: -10% en ASTM Nº3: +7%

Refuerzos:
Múltiples fibras sintéticas de alta tenacidad, previamente tratadas y espiral de alambre incorporado, según Norma SAE 1080. Con cable de cobre interno para descarga electrostática.

Cubierta exterior:
Desarrollada para resistir a agentes atmosféricos, arrastre, salpicaduras de combustibles y aceites.
Según norma IRAM 113.001 Tipo y Clase BF.

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina
Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004
Email: gomaeme@gomaeme.com.ar

GOMAEME
CONDUCCION DE FLUIDOS Y TRANSMISION DE POTENCIA

GOMA FILTROS

MANGUERA ASPIRANTE DE HIDROCARBUROS / GF-418

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004

Email: gomaeme@gomaeme.com.ar