GOMAEME
CONDUCCION DE FLUIDOS Y TRANSMISION DE POTENCIA

GOMA FILTROS

MANGUERA EXPELENTE DE HIDROCARBUROS / GF-406

APLICACION:
Manguera expelente especialmente desarrollada para servicios industriales medianos o pesados, para conducir hidrocarburos en general con contenido de aromáticos del 30% máximo (naftas, gasoil, kerosene, fuel oil, etc). Útil en todo tipo de industria donde se deba trasvasar cualquier combustible.
Rango de Temperatura: - 20ºC a + 90ºC.

Diámetros: 1/2" hasta 4" (consultar por diámetros especiales)
Presión: Variable según diámetros, desde 6 bar hasta 30bar
Rollos: hasta 25mts o 30mts

CONSTRUCCION:
Tubo interior: Goma sintética Tipo y Clase: BG. Especialmente desarrollado para soportar hidrocarburos en general. Color: Negro

Refuerzos: Múltiples fibras sintéticas de alta tenacidad, previamente tratadas y engomadas para garantizar adherencia y durabilidad.

Cubierta exterior: Goma EPDM desarrollada para resistir a agentes atmosféricos, arrastre, salpicaduras de hidrocarburos y aceites. Color: Verde o Negra.

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004
Email: gomaeme@gomaeme.com.ar