

MANGUERA DE TEFLON LISA INOXIDABLE



APLICACIONES

Manguera idónea para el transporte de productos químicos corrosivos, alimentarios y farmacéuticos así como paso de vapor, descarga de gases criogénicos y compresores de aire. Apta para uso alimentario según norma FDA.

CONSTRUCCIÓN

Manguera con tubo interior de teflón liso resistente al fuego y químicamente inerte, y cubierta exterior de malla en acero inoxidable AISI 304.

TEMPERATURAS

De +70°C a +200°C.

MANGUERA DE TEFLON LISA INOXIDABLE

Medida Nominal pulgadas	Diametro externo c/malla mm	Diametro externo de PTFE mm	Diametro interno de PTFE mm
1/8"	7,40	5,40	3,20
3/16"	9,00	7,00	5,00
1/4"	10,00	8,00	6,00
5/16"	12,00	10,00	8,00
3/8"	13,50	11,50	9,50
1/2"	16,50	14,50	12,50
5/8"	19,50	17,50	15,00
3/4"	24,00	22,00	19,00
7/8"	28,00	26,00	22,50
1"	30,00	28,00	25,00
1-1/4"	38,00	36,00	32,00
1-1/2"	44,00	42,00	38,00
2"	56,00	54,00	50,00