

MANGUERA DE TEFLON PTFE LISA CON MALLA INOXIDABLE / GFMTEFLSS



Manguera con tubo de PTFE con malla inoxidable idónea para el transporte de productos químicos corrosivos, alimentarios y farmacéuticos así como paso de vapor, descarga de gases criogénicos y compresores de aire. Apta para uso alimentario ya que el PTFE es inerte.

CONSTRUCCIÓN

Manguera con tubo interior de teflón PTFE liso resistente a altas temperaturas y a numerosos productos químicos. Cubierta exterior de malla en acero inoxidable AISI 304.

También se puede proveer con [tubo ondulado](#) para mejorar la flexibilidad. Se presan los terminales a pedido del cliente.

TEMPERATURAS

De -55°C a +200°C.



MEDIDA EN PULGADAS	DIAMETRO EXTERNO C/MALLA	DIAMETRO EXTERNO DE PTFE	DIAMETRO INTERNO DE PTFE
1/8"	7.40 mm	5.40 mm	3.20 mm
3/16"	9.00 mm	7.00 mm	5.00 mm
1/4"	10.00 mm	8.00 mm	6.00 mm
5/16"	12.00 mm	10.00 mm	8.00 mm

MANGUERA DE TEFLON PTFE LISA CON MALLA INOXIDABLE / GFMTEFLSS

MEDIDA EN PULGADAS	DIAMETRO EXTERNO C/MALLA	DIAMETRO EXTERNO DE PTFE	DIAMETRO INTERNO DE PTFE
3/8"	13.50 mm	11.50 mm	9.50 mm
1/2"	16.50 mm	14.50 mm	12.50 mm
5/8"	19.50 mm	17.50 mm	15.00 mm
3/4"	24.00 mm	22 mm	19.00 mm
7/8"	28.00 mm	26.00 mm	22.50 mm
1"	30.00 mm	28.00 mm	25.00 mm
1 1/4"	38.00 mm	36.00 mm	32.00 mm
1 1/2"	44.00 mm	42.00 mm	38.00 mm
2"	56.00 mm	54.00 mm	50.00 mm