PLANCHA DE GOMA CARAMELO



La plancha de goma caramelo es un tipo de caucho natural NR apta para el uso donde se requiera elevada deformación elástica y buena resistencia a la abrasión. No es recomendado para aceites y disolventes, o donde la exposición al ozono, al oxígeno o a la luz solar sea intensa. Se comercializa habitualmente en rollos de 1mt de ancho. Espesores desde 1 mm. hasta 20 mm. Libre de ftalatos o químicos migrantes o contaminantes.

Usos más comunes: sellos, absorbedor de vibraciones, granalladoras, amortiguadores de impactos.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:
Flexibilidad y durabilidad superiores en aplicaciones industriales.
Excelente resistencia al desgaste, al desgarro y al impacto.
Alta elasticidad para la absorción de impactos y el control de vibraciones.
Solución de sellado industrial ecológica y sostenible.

PROPIEDADES:
Color: Beige / Ámbar.
Dureza Shore "A": 35 a 50 ± 5.
Resistencia a la tracción: 250 kg/cm².
Alargamiento a la rotura: 500%.
Peso específico aproximado: 1.30 gr/cm³.
Temperatura máxima de trabajo: -50° a +80°C.

RESISTENCIA QUIMICA:
Ozono: Moderada
Ácidos y bases diluidos: EXCELENTE
Ácidos y bases concentrados: BUENA
Hidrocarburos: NO RECOMENDADA
Disolventes orgánicos: NO RECOMENDADA

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina
Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004
Email: gomaeme@gomaeme.com.ar