

RUEDAS DE HIERRO Y POLIURETANO / BASE GIRATORIA Y FRENO - SERIE GM

RUEDAS DE HIERRO Y POLIURETANO - SERIE GM

Soporte de acero estampado para 4 tornillos. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Freno total sobre soporte y rueda. También realizamos recubrimiento de ruedas y rodillos, [ingresar aquí para mas información](#).



CODIGO	DIAM. RUEDA	ANCHO DE RUEDA	SOPRTA KG	ALTURA TOTAL	EJE	MEDIDA DE BASE	DISTANCIA ENTRE TORNILLOS
GFR48E94	100mm	36mm	200	128mm	Rulemanes	106x86mm	80x60mm
GFR48E95	125mm	38mm	250	153mm	Rulemanes	106x86mm	80x60mm
GFR46E12	150mm	50mm	300	190mm	Liso	135x110mm	105x80mm
GFR46E13	150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	135x110mm	105x80mm
GFR46E14	200mm	50mm	400	240mm	Liso	135x110mm	105x80mm
GFR46E15	200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	135x110mm	105x80mm

RUEDAS DE HIERRO Y POLIURETANO / BASE GIRATORIA Y FRENO - SERIE GM



GFR46E13